



SERIE **025** ■

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



SUPER FLOW **SUPERDURCHFLUSS**

**Interchangeability - Kompatibilität**  
TST 026, RECTUS 25, RECTUS 26, CEJN 320,  
PARKER PEF, JWL 520, JWL 530, Legris

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)



**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 7.8

**Option - Optionen**  
S - Stainless Steel - Edelstahl


For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe  
bitte hinzufügen (Beispiel: 025 EG 13-K-V)

**Material - Material**

Plug - Nippel : Steel Nickel Plated -  
Stahl vernickelt



**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel



Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtüle

Connection  
Anschlüsse

Order No  
Bestellnr.


SW

L

6 mm - 1/4"  
8 mm - 5/16"  
9 mm - 5/14"  
10 mm - 3/8"  
13 mm - 1/2"  
16 mm - 5/8"

025 HU 06  
025 HU 08  
025 HU 09  
025 HU 10  
025 HU 13  
025 HU 16

46  
46  
46  
46  
48  
48




Plastic Hose Plug  
Nippel für Kunststoffschlauch

4 x 6 mm - M 10x1  
6 x 8 mm - M 12x1  
6 x 10 mm - M 16x1  
8 x 10 mm - M 16x1  
8 x 12 mm - M 16x1  
9 x 12 mm - M 16x1  
9 x 13 mm - M 20x1.5  
11 x 16 mm - M 22x1.5

025 PU 04  
025 PU 06  
025 PU 06-4  
025 PU 08  
025 PU 08-4  
025 PU 09  
025 PU 09-4  
025 PU 11-5

34  
34  
34  
42  
42  
42  
42  
49




Panel Mount Standard Hose Plug  
Nippel mit Schottverschraubung  
Schlauchanschluss

6 mm - M 12x1  
8 mm - M 12x1  
10 mm - M 14x1

025 MU 06  
025 MU 08  
025 MU 10

14  
14  
17

56  
56  
56




Plastic Hose Plugs With Spring  
Nippel für Kunststoffschlauch  
mit Knickschutzfeder

6 x 8 mm - M 12x1  
8 x 10 mm - M 16x1  
9 x 12 mm - M 16x1

025 YU 04  
025 YU 06  
025 YU 08  
025 YU 09

120  
140  
140  
140




Male Thread Plug  
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 1/8"  
BSPT 1/4"  
BSPT 3/8"  
BSPT 1/2"  
M 14x1,5  
M 16x1,5  
M 18x1,5

025 RU 10  
025 RU 13  
025 RU 17  
025 RU 21  
025 EUM 14  
025 EUM 16  
025 EUM 18

13  
14  
17  
22  
17  
19  
22

33  
37  
37  
43  
35  
36  
37



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"  
BSP 1/4"  
BSP 3/8"  
BSP 1/2"  
M 14x1,5  
M 16x1,5  
M 18x1,5

025 DU 10  
025 DU 13  
025 DU 17  
025 DU 21  
025 DUM 14  
025 DUM 16  
025 DUM 18

14  
17  
19  
24  
17  
19  
22

32  
33  
33  
36  
33  
33  
36



SERIE **026** ■

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



**Interchangeability - Kompatibilität**  
TST 025, RECTUS 25, PARKER PE  
RECTUS 26, CEJN 320, JWL 520, JWL 530

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)



**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 7

**Option - Optione**  
F - Straight through flow  
ungehinderter Durchfluss  
K - Chrome plated - verchromt  
S - Stainless Steel - Edelstahl  
V - Viton Seal - Viton Dichtung


For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe  
bitte hinzufügen (Beispiel: 026 EG 13-K-V)

**Material - Material**


Plug - Nippel : Brass - Messing




**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel




Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle




Panel Mount Plastic Hose Plug  
Nippel für Kunststoffschlauch




Panel Mount Standard Hose Plug  
Nippel mit Schottverschraubung  
Schlauchanschluss



Plastic Hose Plug With Spring  
Nippel für Kunststoffschlauch  
mit Knickschutzfeder



Female Thread Plug  
Nippel mit Aussengewinde



Male Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
6 mm - 1/4"	026 HU 06		46	
8 mm - 5/16"	026 HU 08		46	
9 mm - 5/14"	026 HU 09		46	
10 mm - 3/8"	026 HU 10		46	
13 mm - 1/2"	026 HU 13		48	
4 x 6 mm - M 10x1	026 PU 04	12	34	
6 x 8 mm - M 12x1	026 PU 06	12	34	
8 x 10 mm - M 16x1	026 PU 08	17	42	
9 x 12 mm - M 16x1	026 PU 09	17	42	
6 mm - M 12x1	026 MU 06	14	56	
8 mm - M 12x1	026 MU 08	14	56	
10 mm - M 14x1	026 MU 10	16	56	
4 x 6 mm - M 10x1	026 YU 04	12	120	
6 x 8 mm - M 12x1	026 YU 06	12	120	
8 x 10 mm - M 16x1	026 YU 08	17	140	
9 x 12 mm - M 16x1	026 YU 09	17	140	
BSP 1/8"	026 EU 10	13	31	
BSP 1/4"	026 EU 13	14	33	
BSP 3/8"	026 EU 17	17	33	
BSP 1/2"	026 EU 21	22	38	
M 14x1,5	026 EUM 14	17	35	
M 16x1,5	026 EUM 16	17	36	
M 18x1,5	026 EUM 18	19	37	
BSP 1/8"	026 DU 10	14	30	
BSP 1/4"	026 DU 13	17	33	
BSP 3/8"	026 DU 17	19	33	
BSP 1/2"	026 DU 21	24	36	
M 14x1.25	026 DUM 14-1	17	33	
M 14x1,5	026 DUM 14	17	33	
M 16x1,5	026 DUM 16	19	33	
M 18x1,5	026 DUM 18	21	36	