

Technische gegevens

Apparaatgegevens

FilitoClear			5000	13000	19000	31000	
UVC-zuiveringsapparaat	Aansluitspanning	V AC	220–240	220–240	220–240	220–240	
	Netfrequentie	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
	Opgenomen vermogen	W	18	24	42	60	
	UVC-vermogen	W	18	24	42	60	
	UVC-lamp			18 W	24 W	36 W/42 W	55 W/60 W
				TC-L (UV-C)	TC-L (UV-C)	TC-L (UV-C)	TC-L (UV-C)
	Beschermingsgraad		IP68	IP68	IP68	IP68	
	Max. toelaatbare onderdompelingsdiepte in water	m	0,1	0,1	0,1	0,1	
Lengte netspanningskabel	m	5	5	5	5		
Min. debiethoeveelheid	l/h	2500	4500	6500	8500		
Max. debiethoeveelheid	l/h	5000	9000	13000	17000		
Max. toelaatbare pompdruk	bar	0,6	0,6	0,6	0,6		
Max. toelaatbare werkdruk	bar	0,2	0,2	0,2	0,2		
Ingang	Aansluiting		G2	G2	G2	G2	
	Slangmondstuk	mm	38, 50	38, 50	38, 50	38, 50	
Uitgang	Aansluiting		G2	G2	G2	G2	
	Slangpijp transparant	mm	38, 50	38, 50	38, 50	38, 50	
Vuiluitgang	Aansluiting		G2	G2	G2	G2	
	Slangpijp transparant	mm	38, 50	38, 50	38, 50	38, 50	
Aantal filtersponzen rood		1	1	1	2		
Aantal filtersponzen blauw		–	1	2	2		
Aantal filtersponzen paars		1	1	1	1		
Geschikt voor max. vijfervolume	l	5000	13000	19000	31000		
Geschikt voor max. vijfervolume met visbestand	l	2500	7000	10000	15000		
Geschikt voor max. vijfervolume met kois	l	–	–	5000	7500		
Toelaatbare omgevingstemperatuur tijdens het bedrijf	°C	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35	0 ... +35		
Toelaatbare watertemperatuur	°C	+4 ... +35	+4 ... +35	+4 ... +35	+4 ... +35		
Afmetingen	Lengte	mm	391	391	391	391	
	Breedte	mm	382	382	382	382	
	Hoogte	mm	370	490	611	732	
Gewicht	zonder water	kg	8,0	8,8	9,6	10,3	
	met water	kg	26	36	47	57	

Toelaatbare waterwaarden

Leidingwater, vijverwater		
pH-waarde		6.0 ... 9.0
Hardheid	°dH	8 ... 15
Vrij chloor	mg/l	<0,5
Zoutgehalte	%	<0,5
Temperatuur	°C	+4 ... +35

NL

Reserveonderdelen



Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat veilig en werkt het weer betrouwbaar.

Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op onze website.

www.oase.com/ersatzteile

Afvoer van het afgedankte apparaat

OPMERKING



Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren.

- ▶ Gooi de UVC-lamp en het apparaat weg via het daartoe bestemde recyclingsysteem.
- ▶ Maak het apparaat, door het afsnijden van de kabels, onbruikbaar.