


PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 014




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | ØD




BSPT 1/4"	014 EG 13	19	44	25
BSPT 3/8"	014 EG 17	19	44	25
BSPT 1/2"	014 EG 21	22	47	25




BSP 1/4"	014 DG 13	19	42	25
BSP 3/8"	014 DG 17	19	42	25
BSP 1/2"	014 DG 21	24	45	25




6 mm - 1/4"	014 HG 06	19	55	25
8 mm - 5/16"	014 HG 08	19	55	25
9 mm - 5/14"	014 HG 09	19	55	25
10 mm - 3/8"	014 HG 10	19	55	25
13 mm - 1/2"	014 HG 13	19	55	25




6 mm - 1/4"	014 HU 06-C		46	
8 mm - 5/16"	014 HU 08-C		46	
9 mm - 5/14"	014 HU 09-C		46	
10 mm - 3/8"	014 HU 10-C		46	
13 mm - 1/2"	014 HU 13-C		46	




BSPT 1/8"	014 RU 10T-C	10	42	
BSPT 1/4"	014 RU 13T-C	14	41	
BSPT 3/8"	014 RU 17T-C	17	41	
BSPT 1/2"	014 RU 21T-C	22	46	
BSP 1/8"	014 EU 10	13	33	
BSP 1/4"	014 EU 13	14	37	
BSP 3/8"	014 EU 17	17	37	
BSP 1/2"	014 EU 21	22	42	



BSP 1/8"	014 DU 10-C	14	32	
BSP 1/4"	014 DU 13-C	17	35	
BSP 3/8"	014 DU 17-C	19	35	
BSP 1/2"	014 DU 21-C	24	39	



BSP 1/4"	014 2G 13			
BSP 3/8"	014 2G 17			



BSP 3/8"	014 3G 17			
----------	-----------	--	--	--

Interchangeability - Kompatibilität
TST 022, RECTUS 14, RECTUS 22, ARO 210, PARKER 50, CEJN 300, ORION 44150, JWJ 522, JWJ 532

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 5

Option - Optionen
Chrome plated - K-verchromt
Nickel plated - N-vernickelt
Viton Seal - V-Viton Dichtung
NPTF thread - T-NPTF-Gewinde

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 014 EG 13-K-V)

Material - Material
Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: Brass -
Messing
Sleeve - Hülse : Brass -
Messing
Valve - Ventil : Brass -
Messing
Spring - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl
Locking O-Ring-
Sprengring : Stainless Steel -
Edelstahl
Pins - Stifte : Stainless Steel -
Edelstahl
Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Steel Hardened &
Zink Plated -
Stahl Gehärtet und
verzinkt

