

## KIWA STOPKRANEN IN KOGELUITVOERING

 STOPKRANEN  SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT  KIWA GOEDGEKEURD



## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment KIWA goedgekeurde stopkranen in kogeluitvoering met en zonder aftapgelegenheid onder de merknaam BONFIX.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

## ALGEMEEN

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle doorlaat en zijn voorzien van een blauwe hendel welke blijvend soepel te bedienen is en een duidelijke open-dicht stand heeft. Door de volledige doorlaat is er geen stromingsverlies.

## TOEPASSING

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering kunnen toegepast worden in drinkwater en CV-installaties. De kogeluitvoering hebben extra voordelen in renovatieprojecten, immers op slecht toegankelijke plaatsen is een snelle montage mogelijk. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn40Pb2) en voorzien van een verchromde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening. De uitvoeringen met aftapgelegenheid worden compleet geleverd met plug G1/4", voorgemonteerd aan één zijde. De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering voor water kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur van ten hoogste 90°C.


## KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn voorzien van het KIWA kwaliteitskeurmerk.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX stopkranen in kogeluitvoering met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.



 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

### **GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningcorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*