

# LUBRICANT

## GLIJMIDDEL VOOR LEIDINGSYSTEMEN MET RUBBERMANCHET VERBINDINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Vaseline

**Kleur:** Wit

**Viscositeit:** Pasteus

**Dichtheid:** ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>

### HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Glijmiddel voor leidingsystemen met rubbermanchet verbindingen.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchets (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Geschikt voor alle diameters. Geschikt voor PVC-U, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.

### EIGENSCHAPPEN

- Nastelbaar
- Zuurvrij
- Tixotroop

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen lager dan 0°C.

### VERWERKING

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

### Gebruiksaanwijzing:

1. Buizen haaks afzagen, afschuinen en ontbramen.
2. Vuil en vocht verwijderen.
3. Glijmiddel aanbrengen op buiseind en rubbermanchet.
4. Verbinding direct monteren door buis in de schuifmof tot de stootrand te schuiven. Verbinding is zeer goed nastelbaar. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

**Vlekken/resten:** Resten verwijderen met ontvetter.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met adviezen.