

PVC-TAPE

PVC TAPE



UV-bestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Geplastificeerde PVC drager met een natuurrubberlijm

Kleur: Zwart

PRODUCTOMSCHRIJVING

PVC Tape.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken, fixeren en bevestigen van o.a. PVC afvoerbuizen, dakgoten, grondzeilen en folies.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge kleefkracht
- UV-Bestendig
- Vochtbestendig
- Dampdicht
- Dikte 120µm

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +10°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Verwijder de eerste centimeters van de schutlaag.
- 2) Breng de tape strak en overlappend aan zonder de lijmlaag met de vingers aan te raken.
- 3) Vervolgens de tape stevig aandrukken en met de hand gladstrijken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: Van -10°C tot +70°C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.